



FS-2000D/3900DN/4000DN

Solução de Impressão de Documentos

**Trabalha muito.
Imprime com Inteligencia.**



imagem do modelo FS2000D



imagem dos modelos FS3900DN/4000DN

- FS-2000D: Velocidade de 31 Páginas por Minuto
- FS-3900DN: Velocidade de 37 Páginas por Minuto
- FS-4000DN: Velocidade de 47 Páginas por Minuto
- Duplex padrão e capacidade padrão de papel de 600fls.
- Resolução de 1,200 x 1,200 dpi reais para impressão de textos, imagens e gráficos de alta qualidade.
- Interface USB de alta velocidade padrão
- Interface de rede Ethernet 10/100BaseTX padrão nas FS-3900/FS-4000 e opcional na FS-2000
- Capacidade máxima de papel de 1.100 folhas na FS2000D e 2.6000 folhas nas FS3900DN/4000DN
- Utiliza a tecnologia ECOSYS®, com consumíveis de alta durabilidade e tecnologia, além do respeito pela natureza.

FS-2000D/3900DN/4000DN Especificações

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS:

Configuração:	Impressora Monocromática para Pequenos Grupos de Trabalho com Bandeja Duplex Padrão de 500 Folhas e Bandeja Multiuso de 100 Folhas. Interface de rede padrão nos modelos FS3900DN e FS4000DN
Resolução:	Modo Fine 1200 (1.200 x 1.200 dpi), Modo Fast 1200 (1.200 x 1.200 dpi), 600 x 600 dpi, 2.400 x 600 dpi Interpolado (c/KIR)
Memória da Impressora:	FS-2000D/3900DN: 64MB Padrão, expansíveis a 576MB via DIMMs DDR de 100 pinos,* FS-4000DN: 128MB Padrão, expansível a 640MB via DIMMs DDR de 100 pinos,* *Conector de Cartão Padrão CF(Tipo 1), Conector MicroDrive
Alimentação Elétrica:	120V, 60Hz, 7.7A
Dimensões:	38 cm (L) x 39 cm (P) x 35 cm (A)
Peso:	FS-2000D : 15,8 kg FS-3900/4000DN: 16,8 kg
Ciclo de Trabalho Máx.:	FS-2000D: 150.000 páginas por mês FS-3900DN: 200.000 páginas por mês FS-4000DN: 250.000 páginas por mês

ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR:

Processador:	FS-2000D: PowerPC440 400 MHz FS-3900/4000D: PowerPC750Cxr 500 MHz
PDL/Emulações Suportados:	PRESCRIBE, PCL6 (XL, 5e, PJL), KPDL3 (PS3), Diablo 630, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ850, Line Printer
Fontes:	80 Fontes Outline para PCL6/KPDL3, 1 Fonte Bitmap
Compatibilidade com S.O. Windows®:	Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003
Compatibilidade com S.O. Novell®:	Novell Netware® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade com S.O. Mac:	S.O. 8.x/9.x/10.x
Compatibilidade com S.O. UNIX:	S.O. Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Conectividade / Interface:	FS-2000D/3900DN/4000DN: USB 2.0 de Alta Velocidade, Host USB (Pleno), Paralela Bidirecional IEEE1284 FS-3900DN/4000DN: Interface de Rede 10/100BaseTX
Conector de Aprimoramento Opcional KUIO LV:	Interface de Rede Opcional IB-30 10/100BaseTX, Serial IB-11 RS-232C
Protocolos Suportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Driver:	KX Driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver Certificado, Drivers de 64-bits para Windows®
Utilitários:	KM-NET Viewer, KM-NET for Clients, Centro de Comando Kyocera, IC-Link, Impressão Direta de PDF, KX SpoolCenter, Utilitários PRESCRIBE

VELOCIDADES DE IMPRESSÃO:

Tempo de Aquecimento:	FS-2000D: Até 10 Segundos FS-3900DN/4000DN: Até 15 Segundos (A partir do Modo Descanso)
Primeira Impressão:	Até 10 Segundos (EcoFuser Desligado)
Páginas Por Minuto:	FS-2000D: 31 Carta, 30 A4, 26 Ofício FS-3900DN: 37 Carta, 35 A4, 28 Ofício FS-4000DN: 47 Carta, 45 A4, 38 Ofício

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL:

Fontes de Papel Padrão:	Bandeja de 500 Folhas, MPT de 100 Folhas
Tamanho da Bandeja de Papel:	Carta, Ofício, Ofício 2, A4, A5, B5, A6, Folio
Tamanho do Papel na Bandeja Multiuso (MPT):	Carta, Ofício, Ofício 2, A4, A5, B5, A6, Folio Personalizado (70 mm x 150 mm - 220 mm x 360 mm)
Capacidade de Papel Padrão/Máxima:	600 Folhas/1.100 Folhas
Peso do Papel:	60 - 120 g/m ² via Bandeja de Papéis, 60 - 220 g/m ² via MPT
Materiais Suportados:	Papel Bond, Reciclado, Transparências, Etiquetas, Envelopes

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL:

BANDEJA DE PAPEL: PF-310 (Todos os modelos)

Capacidade de Papel:	500 Folhas
Nº Máximo de Bandejas:	1
Peso do Papel:	60 - 120 g/m ²
Tamanho do Papel:	Carta, Ofício, Ofício 2, A4, A5, B5, A6, Folio
Dimensões/Peso:	38 cm (L) x 39 cm (P) x 11 cm (A) / 4 kg

ALIMENTADOR DE PAPEL: PF-315 (FS-3900DN/4000DN)

Capacidade de Papel:	2.000 Folhas
Peso do Papel:	60 - 220 g/m ²
Tamanho do Papel:	Carta, A4, B5
Dimensões/Peso:	34 cm (L) x 38 cm (P) x 35 cm (A) / 8 kg

ALIMENTADOR DE ENVELOPES: EF-310

Tamanho do Papel:	Monarch; Comercial 6 3/4, 9, 10; DL Internacional, C5
Peso do Papel:	60 - 90 g/m ²
Altura do Empilhamento:	1.5" ou 4 cm
Dimensões/Peso:	27 cm (L) x 18 cm (P) x 12 cm (A) / 1 kg

BANDEJA COM FACE PARA CIMA: PT-310

Tamanho do Papel:	Carta, Ofício, Ofício 2, A4, A5, B5, A6, Folio
Peso do Papel:	60 - 220 g/m ²
Capacidade de Papel:	250 Folhas
Dimensões/Peso:	25 cm (L) x 33 cm (P) x 7 cm (A) / 0,3 kg

OPÇÕES ADICIONAIS:

Memória adicional disponível em DIMMs DDR de 64, 128, 256 ou 512 MB.

SUPRIMENTOS:

FS-2000D - TK-312:	12.000 páginas com 5% de Cobertura
FS-3900DN - TK-322:	15.000 páginas com 5% de Cobertura
FS-4000DN - TK-332:	20.000 páginas com 5% de Cobertura

* Fornecido com 6.000 páginas a 5% de Cobertura. Certificação ISO 19752

Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site.
Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

© 2006 Kyocera Mita America, Inc.

Código do catálogo: 8D400031BR



www.kyoceramita.com.br