



KM-2550

Multifuncional Laser Monocromático

- 25 páginas por minuto
- Impressora de rede
- Opção de scanner
- Leitura única para múltiplas cópias
- Alceamento eletrônico
- Duas gavetas para 300 folhas, bypass de 50 folhas
- Alimentador de originais (opcional)
- Tecnologia Monocomponente (não necessita revelador)
- Componentes de vida útil de longa duração
- Design compacto
- Interfaces: Paralela, USB e Rede
- Baixo Custo Total de Operação (TCO)

KM-2550 Especificações

Especificações Básicas

Tipo:	Multifuncional Monocromático de mesa
Tecnologia:	Laser, mono componente, sistema eletrostático indireto
Resolução:	600x600dpi, 256 escalas de cinza, 1200 dpi na impressão
Velocidade:	25 páginas por minuto em A4
Volume mensal:	Até 40.000 páginas por mês
Memória de cópia:	64MB expansível até 256MB
Ampliação / Redução:	25-200% com incrementos de 1%.
Originais:	Livros e folhas, máximo A3 (11" x 17")
Capacidade de papel:	Duas gavetas universais de 300 folhas cada e bandeja de alimentação manual (Bypass) de 50 folhas
Tamanhos de papel:	De A5 (5,5" x 8,5") até A3 (11" x 17") nas gavetas e no Bypass
Tipo de papel:	Gaveta: Papel Comum (60-90g/m ²) Bypass: Papel Comum (60 - 105g/m ²), Papel Cartão (90 - 162g/m ²), Transparências, Reciclado, Etiquetas e Envelopes
Tempo de aquecimento:	Menos de 20 segundos
Tempo da 1ª cópia:	Menos de 5 segundos
Modos de cópia:	Texto, Foto, Texto & Foto, Automático, Manual e Econômico (Eco)
Cópias contínuas:	Até 999 cópias
Recursos adicionais:	Seleção automática de papéis e ampliação/redução, Desligamento e Início Automático, Rotação e Combinação de imagens, Alceamento eletrônico ou com rotação, Interrupção, Modo corretivo de margens (apagar / deslocar), Frente e Verso (3), Cópias combinadas métrico/polegada, Modo combinado (2:1, 4:1), Modo Economia (ECO), Modo Programação de teclas, Sinais sonoros, Modo Papel Cartão, Uma leitura múltiplas cópias, 100 códigos de Usuários
Dimensões:	574mm (L), 602mm (P), 607mm (A)
Peso:	Aproximadamente 53Kg
Alimentação Elétrica:	120V / 60Hz - 11A
Certificação:	GS/TUV/CE. Este produto é fabricado conforme a norma de qualidade ISO 9001 e diretrizes de proteção ao meio ambiente da ISO 14001

Rendimento dos Suprimentos (1)

Cartucho de Toner (TK-421):	15.000 páginas (2)
Unidade de Imagem:	300.000 páginas
Notas:	(1) Cópia com 6% da área de imagem (2) Fornecida com toner inicial para 1.000 cópias (3) Requer a Unidade Duplex (DU-410) opcional (4) Se o DP-410 não for configurado será necessária a Tampa de Originais (5) No máximo dois PF-410 podem ser adicionados

Conectividade:

Impressão:

Processador:	PowerPC705 / 300MHz
Interface:	Paralela (IEEE 1284), USB 2.0 e rede ethernet 10/100Base TX
Memória:	64MB expansível até 320MB (100 pinos DIMMs), conector para Flash Card Tipo I e microdrive opcional
Linguagem / Emulação:	Prescribe, PCL6 (PCL XL, PCL5e), KPDL3 (PS3), KCGL (HP - GL/2), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson LQ850 e Line Printer
Fontes:	80 fontes PCL XL/5e, 136 fontes KPDL3 e 17 fontes Bitmap
Sistemas Operacionais:	Windows - 95 / 98 / Me / NT4.x / 2000 / XP / 2003 Novell Netware - 3.x / 4.x / 5.x Mac OS - 8.x / 9.x / 10.x UNIX OS - Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR) LINUX
Protocolos:	TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI
Utilitários:	KM - NET Viewer (Gerenciamento Remoto), Painel de Operação Remoto, Utilitários de Rede, Prescribe

Acessórios Opcionais

Recirculador de Originais: DP-410 (4)

Originais:	De A5 (5,5" x 8,5") até A3 (11" x 17")
Capacidade:	50 folhas
Tipo de papel:	Papel Comum (50-120g/m ²)
Velocidade:	25 originais por minuto

Expansor de Papel: PF-410 (5)

Capacidade de papel:	Uma gaveta universal de 300 folhas
Tamanho de papel:	De A5 (5,5" x 8,5") até A3 (11" x 17")
Tipo de papel:	Papel Comum (60-105g/m ²)

Unidade Duplex: DU-410

Tipo:	Sem empilhamento
Tamanho de papel:	De A5 (5,5" x 8,5") até A3 (11" x 17")
Tipo de papel:	Papel Comum (60-75g/m ²)
Modos Duplex:	1:2, 2:2, 2:1 e Livro:2/1

Alceador interno com Grampeador: DF-410

Capacidade:	500 folhas
Tamanho de papel:	De A5 (5,5" x 8,5") até A3 (11" x 17")
Tipo de papel:	Papel Comum (60-105g/m ²)
Grampeamento:	30 folhas A4 e 20 folhas A3
Posição grampo:	1 posição (esquerda superior, inclinada)

Expansão de Memória: Um conector para expansão, podendo utilizar memórias DIMM (100 pinos)

Scanner:

Resolução do scanner:	200, 300, 400 e 600 dpi
Velocidade do scanner:	Até 25 páginas por minuto
Formato de arquivos:	PDF e TIFF
Interface:	NS-30 10/100Base TX
Protocolo:	TCP/IP
Características:	Scan para PC, scan para Mac, scan para email, TWAIN
Utilitários:	KM Scanner File Utility, Scan to Mac Utility, KM Scanner Address Book, Address Book Editor, Kyocera Command Center

Fax:

Compatibilidade:	Super G3
Modem:	33,6Kbps com Auto Fallback
Tempo de Transmissão:	Aproximadamente 2 segundos por página
Memória:	8MB expansível até 32MB
Compressão de dados:	JBIG, MMR, MR, MH
Funções adicionais:	Difusão, envio / recepção confidencial e em frente e verso, diagnóstico remoto



O Objetivo da Kyocera é fabricar os melhores produtos, com o menor Custo Total de Operação (TCO), com pequeno ou nenhum impacto ao meio ambiente. A tecnologia ECOSYS da Kyocera oferece aos seus clientes copiadoras e impressoras que utilizam componentes de longa duração e um incomparável baixo custo por página.

Dealer Autorizado:



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Todas as marcas comerciais e registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Imagem Ltda
Código do catálogo: 87164238BR



www.kyoceramita.com.br