



# KM-3040 KM-2540

Soluções multifuncionais para  
Documentos™

Negócios de Verdade.  
Impressão de Verdade.

- KM-2540: 25 Cópias/impressões em P&B por minuto.
- KM-3040: 30 Cópias/impressões em P&B por minuto.
- Cópia padrão, Impressão em rede opcional e Fax opcional.
- Interface com o usuário através de tela sensível ao toque.
- Capacidade de papel de até 2.200 folhas.
- Módulos de acabamento para grampeamento e alceamento de papel opcionais.
- Utiliza o conceito ECOSYS, com suprimentos de longa duração, reduzindo custos.

# Especificações da KM-3040/2540

## Especificações Básicas:

Configuração:	Multifuncional para grupos de trabalho com função de copiadora padrão, impressão em rede e fax opcionais. 2 bandejas de papel de 500 folhas mais bandeja multiuso para 200 folhas padrão. Duplex padrão. Processador de documentos opcional. Acabamento e manuseio de papéis opcional.
Resolução:	600 x 600 dpi / 256 níveis, Modo de impressão Fast1200
Memória do sistema:	Memória RAM de 64MB padrão, expansível até 192MB;
Ampliação:	Tamanho completo, 5 taxas pré-definidas de redução, 5 de ampliação, mais zoom de 25-400%
Requisitos elétricos:	120V, 60Hz, 9A
Dimensões:	569 mm x 640 mm x 767 mm
Peso:	75 kg
Volume mensal máximo:	KM-3040: 100.000 páginas / KM-2540: 80.000 páginas

## Velocidades de Impressão:

Tempo de aquecimento:	Até 15 segundos, programação durante o aquecimento, inicialização automática
Tempo da primeira cópia / Tempo da primeira impressão:	4,7 segundos
Páginas por minuto:	KM-3040: 30ppm Carta/A4, 15ppm Ofício/Duplo Carta/A3 KM-2540: 25ppm Carta/A4, 12,5ppm Ofício/Duplo Carta/A3

## Alimentação de Papel:

Fontes de papel padrão:	2 Bandejas para 500 folhas, bandeja multiuso para 200 folhas, seleção/mudança automática de bandeja, adição de papel durante o funcionamento
Tamanho do papel na bandeja:	140 mm x 220 mm - 297 mm x 432 mm
Tamanho do papel na Bandeja multiuso (MPT):	140 mm x 220 mm - 297 mm x 432 mm
Capacidade de papel padrão/máxima:	1.200 folhas / 2.200 folhas
Peso do papel:	60 - 120 g/m <sup>2</sup> via Bandejas de papel, 45 - 200 g/m <sup>2</sup> via Bandeja multiuso (MPT)
Materiais permitidos:	Papel Sulfite, Bond, Reciclado, Transparências, Etiquetas, Envelopes

## Unidade Duplex:

Tipo do duplex:	Embutido sem empilhamento padrão
Tamanho do papel:	140 mm x 220 mm - 297 mm x 432 mm
Peso do papel:	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Modos duplex:	Padrão 1:2, 2:2, Livro: 2, 2:1

## Funções de Cópia:

Painel de controle:	Interface de tela sensível ao toque
Modos de imagem:	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual, ECO
Cópias contínuas:	Até 999, auto reinício em 1
Recursos adicionais:	Ampliação automática e seleção de papel, interrupção de cópias, repetição de cópias, digitalizar uma vez e imprimir muitas, Paginação eletrônica, paginação rotacionada 2 por 1 ou 4 por 1, eliminação de bordas, deslocamento de margem, digitalização contínua, modo ECO.

## Opções de Manuseio de Papel:

### Processador de Documentos: DP-670

Tipo:	Processador de documentos com reversão automática (RADF - Reversing Automatic Document Processor)
Originais suportados:	140 mm x 220 mm - 297 mm x 432 mm, Processamento de tamanhos mistos
Capacidade:	Alimentador de Folhas Automático com Reversão (RADF) para 75 Folhas / 30 Originais Tamanho Carta/A4 Por Minuto
Peso do papel:	45 - 160 g/m <sup>2</sup>
Dimensões / Peso:	561 mm x 488 mm x 127 mm / 7 kg

### Alceador: DF-730

Capacidade de empilhamento:	1.000 Folhas
Tamanho do papel:	220mm x 297mm - 297mm x 432mm
Peso do papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de grameamento:	30 Folhas: 220mm x 297mm; 20 Folhas: 220 mm x 360 mm, 297 mm x 432 mm
Posição do grameamento lateral:	Posição única
Dimensões / Peso:	560 mm x 530 mm x 780 mm / 25 kg

### Alceador Interno: DF-670

Capacidade de empilhamento:	500 folhas
Tamanho do papel:	220mm x 297mm -297mm x 432mm
Peso do papel:	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de grameamento:	30 folhas: 220mm x 297mm; 20 folhas: 220 mm x 360 mm, 297 mm x 432 mm

Posição do grameamento lateral:	Posição única
Dimensões / Peso:	325 mm x 452 mm x 165 mm / 8 kg

### Bandejas de Papel Duplas: PF-670

Capacidade de papel:	500 x 2 folhas
Peso do papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Tamanho do papel:	140mm x 220mm - 297mm x 432mm
Dimensões / Peso:	569 mm x 620 mm x 310 mm / 25 kg

## Conectividade:

### Impressão em Rede Opcional: Sistema de Impressão (Y)

Processador:	Processador PowerPC750/400 MHz integrado
Memória da impressora:	64MB padrão, expansível até 576MB, disco rígido opcional, conector para cartão CF padrão (Tipo 1)
PDL/Emulações suportados:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL 5e), KPDL3 (PS3), KCGL (HP-GL/2), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson LQ850, Line Printer
Fontes:	80 Fontes outline para PCL XL/5e, 80 Fontes outline para KPDL3, 1 fonte bitmap
Compatibilidade com SO Windows®:	Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003/Vista
Compatibilidade com S.O. Novell®:	Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade com o SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidade com o SO UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX, HP-UX (LPR)
Conectividade / Interface:	10/100BaseTX Padrão, USB 2.0 de alta velocidade
Conectores de expansão (2):	Opção para segunda placa de impressão em rede (IB-23)
Protocolos suportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers:	KX Driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver Certificado, Drivers de 64 bits para Windows®
Utilitários:	KMnet Admin, KM-NET Viewer, KM-NET for Clients, KM-NET for Accounting, Impressão direta de PDFs
Interface Web:	Centro de Comando Kyocera

### Fax opcional: SISTEMA DE FAX (P)

Compatibilidade:	Super G3
Velocidade rápida de digitalização:	1.2 SPP
Velocidade de transmissão:	Aproximadamente 3 segundos por página
Velocidade do modem:	33,6 Kbps com Auto Fallback
Compressão de dados:	JBIG, MMR, MR, MH
Memória de Fax:	Padrão 4MB, máximo de 32MB
Funções Adicionais do Fax:	TX/RX Duplex, RX/TX Confidencial, RX/TX em Código F, Difusão

### Opções Adicionais:

Separador de trabalhos (JS-670), Kit de fixação (AK-670), memória de Fax de 32MB, memória de copiadora de 128MB, memória de impressora de 512MB, Gabinete.

### Suprimentos KM-2540 e KM-3040

TK-677:	20.000 páginas com 6% de área de cobertura.
---------	---------------------------------------------



Unidade de cilindro de sílica amorfa Kyocera



### Gaste menos. Desperdice menos.

O objetivo da Kyocera é fabricar produtos da mais alta qualidade, com o mais baixo custo total de propriedade (TCO) que causam pouco ou nenhum impacto ambiental. A Tecnologia ECOSYS® da Kyocera oferece aos usuários uma solução de impressão que incorpora consumíveis de longa duração e baixo custo por impresso.

O custo operacional de impressoras tradicionais, com cartuchos, pode facilmente ultrapassar mais do que três vezes o preço de compra durante a vida útil do produto. Ao utilizar a Tecnologia ECOSYS® da Kyocera, um usuário poderá normalmente reaver o custo da compra de uma impressora em um ano ou menos.

Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site. Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

© 2007 Kyocera Mita America, Inc.

Código do catálogo: 8D400110BR



PowerPC™



www.kyoceramita.com.br